

**ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE**

**MICROVELOUR**

Rollenlänge / Roll length : ~ 50m  
 Nutzbreite / Usable width : 150cm (+/-2cm)  
 Gewicht / Weight : 255g/m (+/-5%)  
 Zusammensetzung / Composition : 100% PES

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Einheit / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	>45.000	
Pillingbildung / Resistance to pilling	EN ISO 12945-2: (2000 T/revs.)	Note / Grade	4	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage	EN ISO 13936-2	mm	2,3	2,5
Zugfestigkeit / Tensile strength	EN ISO 13934-1	N (%)	487 (47,8)	400 (62,4)
Weiterreifestigkeit / Tear strength	EN ISO 13937-3	N	30,5 N	26,2 N
Reibechtheit / Colour fasteness to rubbing	EN ISO 105-X12	Note / Grade	trocken / dry 4-5	nass / wet 4
Lichtechtheit / Colour fasteness to light	EN ISO 105-B02	Note / Grade	5	

Azofarbstoffe / Azo dye stuffs : Nicht nachweisbar / not detected  
 Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
 Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No.# 1907/2006 (REACH)