DIY
Do it yourself!

mit JAKO-O

Lauf-Dollies bauen

DAS BRAUCHT IHR:

- 25 cm Holzstamm, Ø ca. 10 -12 cm
- Säge (Fuchsschwanz oder Kettensäge)
- Schleifpapier oder Schleifmaschine
- Akkuschrauber oder Ständerbohrmaschine
- Forstnerbohrer/ Astlochbohrer, Ø 20 mm
- Holzbohrer, Ø 8 -10 mm
- ca. 3 m Seil, Ø ca. 6 mm
- Schere
- Maßband/ Zollstock
- evtl. Heißklebepistole
- evtl. Baumwollschnur

759-065
Hüpfseil, 2er-Set
Seildicke: 8 mm

Bei uns zu finden unter:
www.jako-o.com

TIPP:
Springseil zweckentfremden

SCHRITT 1:

Zuerst wird der Stamm in zwei gleich große Stücke gesägt, sodass sie beide ca. 8 bis 10 cm hoch sind.

SCHRITT 2:

Mit dem Forstnerbohrer bzw. dem Astloch-bohrer werden in jedes Stammstück im Rand-bereich zwei Löcher gebohrt.
Wichtig: Die Löcher nicht durchbohren, sondern nur ca. 25 mm tief bohren! In ihnen verschwinden am Ende die Knoten der Seilenden.

SCHRITT 3:

Jetzt werden die beiden vorhandenen Löcher mit dem 8-10 mm Holzbohrer ganz durchgebohrt.

SCHRITT 4:

Anschließend müssen die beiden Stammstücke glatt geschliffen werden, um Holzsplitter und Unebenheiten zu entfernen.

SCHRITT 5:

Schneidet das Seil jetzt in 2 gleich lange Teile. Passt die Seillänge so an eure Größe an, dass ihr das Seil gut in der Hand halten könnt, wenn ihr auf den Dollies steht. Umwickelt die Seilenden dann evtl. mit Klebeband (so fransen sie beim Einfädeln durch die Löcher nicht so schnell aus).

SCHRITT 6:

Wer möchte, kann rund um die Mitte der beiden Seile noch weiche Baumwollschnur wickeln. Das sieht schön aus und außerdem lässt sich später das Seil angenehmer festhalten.

SCHRITT 7:

Nun muss nur noch das Seil eingefädelt werden: Nehmt ein Seilende in die Hand, steckt es von oben (also durch das kleine Loch) ganz durch das Stammstück und macht dann einen doppelten Knoten. Das gleiche macht ihr mit dem zweiten Seilende. Anschließend klebt ihr die verknoteten Seilenden mit Kleber in den großen Löchern fest.

SCHRITT 8:

Fertig sind die Lauf-Dollies! Viel Spaß damit!