

Zertifikat Nr.: 3510.02968.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH
License holder
Gerbstedter Chaussee 13, 06295 Lutherstadt Eisleben

Fertigungsstätte: project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH
Manufacturing location
Gerbstedter Chaussee 13, 06295 Lutherstadt Eisleben

Ausstellungsdatum: 15.07.2024
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: Schulstuhl logo Klick-HV, Art.-Nr. 394206, 393800
Product

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description
see annex 1

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 1729-1:2016-02ⁱ + B1:2018-09, DIN EN 1729-2:2016-03, AfPS GS 2019:01 PAK,
Safety tested according to: Beschluss EK 5.3 01-15 (Stapelbarkeit)

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 03.05.2027
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Technische Beschreibung:

Schulstuhl logo Klick-HV, Art.-Nr. 394206, 393800

Art. Nr.	394206	393800
Sitzbreite [mm]:	348	375
Größenklasse (GK)	2 - 4	4 - 6
Sitzhöhe [cm]	31 - 38	38 - 46
Stuhlbreite [cm]	38	42
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - pulverbeschichtete Schweißkonstruktion - Seitenteile aus Flachoval-Stahlrohr, Abmaße [mm] 40x20x2 und 35x15x2 - Standkufe und Sitzrahmen aus gebogenem Flachoval-Stahlrohr, Abmaße [mm] 38x20x2 - Sitzposition rastet in jeweils einer der 3 Sitzgrößen ein und wird durch Schraubverbindung arretiert - Sitzvorderkante mit geschlossenem Sitzträgerrahmen 	
Stapelbarkeit	- max. 5 Stühle	
Stapelschutz	- mit schonendem rutschhemmenden Stapelschutz	
Sitz/ Rücken	<ul style="list-style-type: none"> - Sperrholzteil Buche Natur, roh geschliffen - Sperrholzteil Buche Natur, farblos lackiert - Sperrholzteil Buche Natur, gebeizt lackiert - Sperrholzteil Buche Natur, mit HPL beschichtet in Buche 	
Zubehör	- Gleiter mit farblosen/ austauschbaren Kunststoffeinsätzen oder mit Filzeinsätzen	

Anwendungsbereich: Schul- und Bildungseinrichtungen

Technical description

School chair logo click-HV, art. no. 394206, 393800

Art. No.	394206	393800
Seat width [mm]:	348	375
Size class (GK)	2 - 4	4 - 6
Seat height [cm]	31 - 38	38 - 46
Chair width [cm]	38	42
Frame	<ul style="list-style-type: none"> - Powder-coated welded construction - Side parts made of flat oval tubular steel, dimensions [mm] 40x20x2 and 35x15x2 - Standing skid and seat frame made of bent flat oval steel tube, dimensions [mm] 38x20x2 - Seat position engages in one of the 3 seat sizes and is locked in place with a screw connection - Seat front edge with closed seat support frame 	
Stackable	- max. 5 Chairs	
Stacking protection	- with non-slip stacking protection	
Seat/ backrest	<ul style="list-style-type: none"> - Plywood part natural beech, rough sanded - Plywood part natural beech, clear lacquered - Plywood part natural beech, stained lacquered - Plywood part natural beech, coated with HPL in beech 	
Options	- Glides with clear/ replaceable plastic inserts or with felt inserts	

Scope of application: School and educational institutions

¹ effektive Sitztiefe (t₄) weicht bei folgenden Modellen ab (394206: GK 3, 393800: GK 4 und 6)
effective seat depth (t₄) differs for the following models (394206: GK 3, 393800: GK 4 and 6)